











































Key System

Radno Vreme: od 09:00h do 17:00h Hajduk Veljkova 4 (Ulaz Tržnog centra Interex)

CENOVNIK OPREME ZA OBEZBEDJENJE OBJEKATA		
ALARMNE CENTRALE		END
CROW RUNNER 4/8 LCD		Centrala, LCD šifrador, plasticna kutija, broj zona: 4 + 4 zone OPIS: Padajuci meni LCD šifratora, telefonska dojava (komunikator), dve particije, 10 korisnika + 11 instalater, prima do 8 šifratora, dva izlaza programabilna, 24 h zone, DURES FUNKCIJA (aktiviranje telefonskog javljaca nakon isključenja alarma), TWO TRIGGER ZONA (aktiviranje alarma tek posle drugog okidanja senzora u određeno vreme), opcija GSM MODULA, memorija 128 raznih promena stanja koje mogu kasnije da se pregledaju po vremenu i datumu, HANDOVER ZONA (odloženo uključivanje alarma kroz dve zone koje su tacno definisane i određenim redosledom), opcija PA BOARD (puštanje raznih snimljenih obaveštenja na razglas), MIKROFON MODUL, opcija dodatnih izlaza sa 4 releja, opcija bežičnog modula za 4 bežična senzora i daljinske komande, programiranje preko racunara preko serijskog kablja.
CROW RUNNER 8/16 LCD		SET: Centrala, LCD šifrador, plasticna kutija, broj zona: 8 + 8 OPIS: Padajuci meni LCD šifratora, telefonska dojava, (komunikator), 8/16 žičnih zona, 2 particije, 100 korisnika, do 8 komandnih tastatura, 4 programabilna izlaza, DURESS mod, automatsko ili manuelno aktiviranje i deaktiviranje alarma putem vremenskih zona, memorija 255 događaja, kontrola rasvete, garažnih vrata itd. putem komandne tastature, do 80 daljinskih komandi, integrisana telefonska dojava (8 telefonskih brojeva), monitoring telefonske linije, dodeljivanje naziva zonama, korisnicima, particijama i panelu, podržava POWERWAVE i FREEWAVE opremu, mogućnost programiranja putem softvera.
CROW RUNNER 8/16 GRAPHICA		SET: Centrala, GRAPHICA šifrador, plasticna kutija, broj zona: 8 + 8 OPIS: Padajuci meni LCD šifratora, telefonska dojava, (komunikator), 8/16 žičnih zona, 2 particije, 100 korisnika, do 8 komandnih tastatura, 4 programabilna izlaza, DURESS mod, automatsko ili manuelno aktiviranje i deaktiviranje alarma putem vremenskih zona, memorija 255 događaja, kontrola rasvete, garažnih vrata itd. putem komandne tastature, do 80 daljinskih komandi, integrisana telefonska dojava (8 telefonskih brojeva), monitoring telefonske linije, dodeljivanje naziva zonama, korisnicima, particijama i panelu, podržava POWERWAVE i FREEWAVE opremu, mogućnost programiranja putem softvera.
SP 5500		PARADOX Alarmna centrala sa 10 zona, dve particije, dva programska izlaza, STAY D funkcija, zove 3 monitoring broja ili 5 privatnih tel. brojeva, memorija za 256 događaja, mogućnost unapredjenja firmware-a i programiranja putem winload -a, u kompletu sa K10V LED tastaturom, u metalnoj kutiji
SP 4000		Alarmna centrala sa 5 zona, dve particije, jedan programski izlaz, STAY D funkcija, zove 3 monitoring broja ili 5 privatnih tel. brojeva, memorija za 256 događaja, mogućnost unapredjenja firmware-a i programiranja putem winload -a, u kompletu sa LED tastaturom, u metalnoj kutiji
PA-728		Alarmna centrala sa 8 + 2 zone na tastaturi, dve particije, interna memorija 256 događaja, komunikator, dva programabilna izlaza, relejni izlaz za sirenu, 1 master, 1 instalaterski i 48 korisnicka koda, LED tastatura, metalna kutija sa ključem, sa trafoom
HOME3		Kompaktna alarmna centrala: metalna kutija, dve zone, ULTRACELL akumulator 1,3 Ah, sirena 115 dB, izlaz za dodatnu spoljnu sirenu ili tel. dojavu, u kompletu sa tri daljinska upravljača
NH-TEL 88		Komplet za samogradnju: Bežična centrala, dva daljinska upravljača, magnetni kontakt, IC senzor, unutrašnja sirena, adapter sa baterijom za samonapajanje; 99 bežičnih zona; glasovno obaveštenje putem telefonske dojave na 6 tel. brojeva; tamper + upozorenje o prekinutoj telefonskoj liniji.
SENZORI		
LC-100 PI		DSC PIR senzor, domet 10 m, vidno polje 90°, "pet imunity"
LC-100		DSC PIR senzor, domet 10 m, vidno polje 90°
LC-MBS		Zidni nosač za pir senzore DSC
DG 55		Digitalni PIR senzor sa dualnim senzorskim elementom, 110° zahvat
FW SWAN		BEŽIČNI PIR SENZOR domet 400 m, PET IMMUNITY, opciono podešavanje (25 kg), baterija 5 godina
DT-7225		Dualni PIR + Mikrotalasni senzor, digitalna obrada signala, domet 12 m, zahvat 90°
LC 151		DSC kobinovani PIR i mikrotalasni detektor za spoljašnju zaštitu, Pet Immuniti do 36kg, domet detekcije 15m.
TLC 360		Plafonski senzor do 20 m na 3,6 m visine štelovanje
460		Parador -PIR senzor sa uskim snopom za montažu iznad vrata ili prozora
MC31		Magnetni kontakt
PA 456		Glasstrek -akustički senzor loma stakla

FT 574		Fotoelektrični protivpožarni senzor, pokriva 20 m2, NO/NC, napajanje 12 V DC
XSJ-83		Bežični protivpožarni senzor ,315 ili 433 MHz,domet do 100 m
3030		Požarni -dimno temperaturni senzor
		Relejna osnova za požarni senzor -za priključenje na alarmnu centralu
NB138R-12		Detektor vode vizMart
RV971A		Detektor vibracija za sefove i vrata
FT 601 S		Detektor gasa, detektuje 2 vrste gasa ,prirodni gas i LPG,standalone , radi na 220 V ~
125 B		Automatski IC prekidač:Zahvat 140° > 7 metra , podesivi prag okidanja (5LUX-500LUX) , snaga potrosaca 5~200W , Potrosnja : 0.008 w , podesivo vreme aktivnog stanja: 10 -350seconds ,dimenzije 86 x 86 x 32 mm
IC BARIJERE		
ABO-20		Aktivna IC barijera sa jednim zrakom,domet do 20 m.,napajanje 12 /24 V, potrošnja 50 mA,dimenzije 49,2 x 76 x 21 mm
ABT-60		Dualna fotoelektrična barijera,digitalna konverzija signala, domet 60 m
ABT-100		Fotoelektrična barijera,trostruka ,digitalna konverzija signala, domet 100 m
AB-0640		Fotoelektrična IC barijera sa 6 zraka,digitalna konverzija, domet 40 m,podešavanje ugla i jačine emitovanja,PET imunity, visina snopa 124cm.,napajanje 12 V DC.
SIRENE		
BS-1		Spoljašna antisabotažna sirena ,dvostruko zaštićena, 128dB,inteligentno punjenje baterije,tamper,dimenzije 270 mm x 193mm x 100 mm
SL-300		Spoljašna antisabotažna žičano- bežična piezo sirena,radi sa akumulatorom 1,3 Ah 12 V ,120 dB, Izmenjiva melodija,podesivo vreme alarmiranja, 315 MHz, moguće usnimavanje max 88 bežičnih modula,dimenzije 260 x 170 x 65 mm.
103 H		Bežična spoljašna sirena ,433 MHz,vodootporna,115 dB
WT1527		Transmitter za bezicnu sirenu , 315 MHz , domet 100 m
LS-511		Dinamička sirena,12 V,110 dB
SL-103		Unutrašnja piezo sirena sa blicerom 110 dB
XSJ 101		Piezo sirena 115 dB
PRATEĆA OPREMA		
LED CR 16		LED Sifrador za CROW PW centrale
RUNNER KP		LCD Sifrador za CROW PW centrale
CROW GRAPHICA		Sifrador sa grafickim prikazom za CROW centrale
FW KP		Bezicni sifrador za CROW alarmne centrale
PA 646		Dodatna LED tastatura za PA 728
MG 10LED		Dodatna LED tastatura za SP4000/5500

CJP		Dodatna bežična tastatura za alarmne centrale na 315 ili 433 MHz	
FW RCV		Risiver za dodavanje bezicnih komponenti na CROW alarmne centrale	
SC 106		STAND ALONE KONTROLER, KEYPAD+PROXIMITY, 500 korisnika, dodavanje citaca	
REM 1 Ch		Univerzalni RF modul sa relejnim izlazom ,1 kanal,u kompletu sa jednim daljinskim upravljacem ,moguće usnimavanje max. do 30 daljinskih upravljača ,315 MHz,napajanje 12 V DC	
REM 2 Ch		Univerzalni RF modul sa 2 relejna izlaza ,2 kanala,u kompletu sa jednim daljinskim upravljacem,moguće usnimavanje max. do 30 daljinskih upravljača ,315 MHz,napajanje 12 V DC	
RC 1527		Dodatni plastični daljinski upravljač za Rem. Module sa 1527 IC	
TG 911		Digitalna Telefonska dojava sa glasovnom porukom ,zove na 4 tel. broja ,led displej, tastatura,zaštita menija putem passsword-a,okidanje :naponski ili NC/NO,napajanje 12 V DC.	
RL-300		SAGEM Fixed GSM gateway , Univerzalna GSM dojava,900 /1800 MHz , simulira telefonsku liniju	
GSM Dialer 1103N		Univerzalna GSM dojava,900 /1800 MHz,radi uz vec postojeću fiksnu telefonsku dojavu .	
P112		Dvokanalni USB snimac telefonskih razgovora	
D-LINK USB		Kabal za programiranje I kontrolu CROW centrala putem PC-ja ili Laptopa	
UL1.3-12		Akumulator 12 v,1,3 Ah ULTRACELL	
FS12-7		Akumulator 12 v,7 Ah JJPower	
Trafo 17V sa osiguračem		Trafo 16 V, 30 VA zaliven sa osiguracem	
Trafo 17V		Trafo 16,5 V, 30 VA	